

Przyczepa przeładowcza

Jeszcze większa wydajność na polu



GTW 21/25

BERGMANN

...die Spezialisten

Permanently w użyciu

Na korzyść przedsiębiorstw rolniczych

Przyczepa przeładowcza jest logistycznym ogniwem w łańcuchu transportu zboża pomiędzy przemieszczającymi się ciągle kombajnami i pojazdami transportowymi oczekującymi na brzegu pola.



W czasie załadunku, transportu i przeładunku zboża przez GTW kombajny kontynuują pracę na polu. Zwiększa to znacznie wydajność zbiorów.

Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości GTW posiada bardzo dobre właściwości jezdne na polu oraz podczas poruszania się po drogach.

Dwa duże wzniki z przodu GTW umożliwiają swobodny wgląd do skrzyni ładunkowej. Składanie i rozkładanie podajnika pionowego następuje hydraulicznie z ciągnika.



Bezpieczna technologia napędowa

Nasz cel: Wysoka wydajność i niezawodność

Do naszych podzespołów stosujemy wyłącznie najwyższe standardy jakościowe. Gwarantujemy tym samym bezpieczeństwo, niezawodność i długą żywotność – również w warunkach wysokiego, stałego obciążenia.



Pojemność GTW 21 i GTW 25 wynosi 21 m³. Stosując opcjonalne, oferowane przez nas nadstawy można transportować i przeładowywać 25 m³.

Specjalny podajnik poziomy w skrzyni transportuje zbiory szybko, jednocześnie równomiernie i ostrożnie, do podajnika pionowego. Elektronicznie wyważone zwoje podajnika o różnych skokach umożliwiają bardzo dużą wydajność przeładunkową rzędu 400 t/h i więcej.

Wysokość przeładunkowa wynosi 4,80 m.

W celu kompletnego opróżnienia podajnika pionowego podajnik poziomy w skrzyni można odłączyć za pomocą hydraulicznego sprzęgła.



Optymalną wydajność podajnika poziomego osiąga się za pomocą regulowanego hydraulicznie dozownika. Wszystkie pyłące ładunki, takie jak nasiona, CCM, kukurydza, nawozy itp., można zatem optymalnie oraz bezpiecznie transportować i przeładowywać.



Celem optymalnego opróżnienia resztek ziarna w najgłębszym punkcie podajnika poziomego zamontowano zasuwę opróżniającą, która służy jednocześnie jako kłapa czyszcząca.



Mocny zespół napędowy gwarantuje bezpieczną eksploatację GTW przez długi czas.



Dostępna opcjonalnie plandeka z podestem chroni przed wilgocią i gwarantuje bezpieczny transport.

BERGMANN

...die Spezialisten

Dane techniczne

		GTW 21	GTW 25	Opcjonalnie:
Podwozie		1-osiowe z DLB	Tandem z DLB	
Wymiary skrzyni ładunkowej (dług. × szer.)	mm	4.800 × 2.550	4.800 × 2.550	Koła: 550/60-22.5 (tylko GTW 25) 600/55-22.5 (tylko GTW 25) 700/50-22.5 (tylko GTW 25) 600/55-26.5 (tylko GTW 25) 700/50-26.5 (tylko GTW 25) 600/55 R 26.5 Michelin CARGO XBIB (tylko GTW 25) 710/50 R 26.5 Michelin CARGO XBIB (tylko GTW 25) 30.5/R 32 (tylko GTW 25)
Wymiary przyczepy:				
Długość*	mm	7.400 – 7.900	7.400 – 7.900	ALB (tylko GTW 25)
Szerokość*	mm	2.990	2.650 – 3.000	Zaczep dolny
Wysokość ładunkowa*	mm	3.200	3.320 / 3.740**	Zaczep kulowy
Pojemność (DIN)	m ³	21	21 / 25**	Plandeka z podestem
Dopuszczalny ciężar całkowity:				
Na drogach	kg	12.000	20.000 – 21.000	
Na polu	kg	21.000	24.000	
Wysokość przeładunkowa podajnika pionowego*	mm	4.800	4.920	
Średnica podajnika:				
Podajnik poziomy	mm	350	350	
Podajnik pionowy	mm	400	400	
Zapotrzebowanie mocy	KW KM	88 – 184 120 – 250	96 – 206 130 – 280	

*W zależności od wyposażenia | ** Wyposażenie z nadstawami



Rozrzutniki obornika - Uniwersalne-Rozrzutniki - Przyczepy Objętościowe - Przyczepy Przeładownicze - Vario-Systemy Wymienne - Maszyny Specjalne

BERGMANN

...die Spezialisten

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

