

# CMKS Polska spółka z o.o.

## ***Ciągniki komunalne i sadownicze***

### **Seria J**

- Doskonały do wszelkich prac komunalnych.
- Niezastąpiony w sadach, ogrodach i winnicach.
- Mocny, niezawodny i komfortowy.



LS Mtron Co. Ltd jest wywodzącym się z grupy LG wiodącym koreańskim producentem ciągników już od ponad 30 lat. Firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych lekkich ciągników kompaktowych, zarówno z napędem mechanicznym jak i hydrostatycznym, oferuje je w mocach 23 – 100 KM.

Doskonałe parametry pracy, wysoka trwałość i niezawodność produktów marki LS zostały docenione przez szeroką rzeszę użytkowników na wymagających rynkach Ameryki Północnej oraz w wielu krajach Europy Zachodniej.

Ciągniki kompaktowe serii J, ze względu na swoje rozmiary, jak również niewielką masę własną umożliwiają pracę w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz wrażliwego podłoża.

Ekonomiczne i trwałe silniki Mitsubishi gwarantują niskie koszty eksploatacji w długim okresie użytkowania ciągnika, jak również komfort pracy wynikający z niskiego poziomu hałasu. Na komfort pracy operatora wpływają również wygodny fotel kierowcy oraz dobra widoczność do tyłu osiągnięta poprzez umieszczenie zbiornika paliwa w przedniej części ciągnika.

Niespotykana w swojej klasie wysoka prędkość jazdy oraz duża pojemność zbiornika paliwa przynoszą dodatkowe oszczędności kosztów eksploatacji ciągnika.

Duży udźwig podnośnika umożliwia szeroką gamę zastosowań ciągnika w gospodarce komunalnej, ogrodnictwie oraz utrzymaniu terenów zielonych.



# SPECYFIKACJA CIĄGNIKÓW KOMUNALNYCH SERII J

| SILNIK                               |                          | J23HST                   | J27HST |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Model                                | S3L                      | S3L2                     |        |
| Moc maksymalna [kW]                  | 23                       | 27                       |        |
| Obroty przy maks. mocy [obr/min]     | 2700                     | 2700                     |        |
| Liczba cylindrów                     | 3                        | 3                        |        |
| Pojemność skokowa [cm <sup>3</sup> ] | 1125                     | 1318                     |        |
| Pojemność baku [l]                   | 25                       | 25                       |        |
| UKŁAD NAPEWOWY                       |                          |                          |        |
| Skrzynia biegów                      | bezpioniowa (2 zakresy)  | bezpioniowa (2 zakresy)  |        |
| Zakres prędkości [km/h]              | 0-17,5, 0-13,0           | 0-17,5, 0-13,1           |        |
| Typ hamulców                         | mokre wielotarczowe      | mokre wielotarczowe      |        |
| Hamulec postojowy                    | tak                      | tak                      |        |
| WOM                                  |                          |                          |        |
| Typ                                  | niezależny               | niezależny               |        |
| Prędkość WOM [obr/min]               | 540                      | 540                      |        |
| Sterowanie WOM                       | elektrohydrauliczne      | elektrohydrauliczne      |        |
| UKŁAD HYDRAULICZNY                   |                          |                          |        |
| Wydatek pompy [l/min]                | 17 + 10                  | 17 + 10                  |        |
| Regulacja podnośnika                 | pozycyjna                | pozycyjna                |        |
| Zawory hydrauliczne zewnętrznej      | 1 para                   | 1 para                   |        |
| Udźwig podnośnika [kg]               | 650                      | 650                      |        |
| Układ kierowniczy                    | hydrauliczny             | hydrauliczny             |        |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA               |                          |                          |        |
| Pojemność akumulatora                | 12V, 45Ah                | 12V, 45Ah                |        |
| Alternator                           | 12V, 50A                 | 112V, 50A                |        |
| Światła robocze                      | tak                      | tak                      |        |
| Gniazdo 7-słukowe dla przyczepy      | tak                      | tak                      |        |
| KABINA                               |                          |                          |        |
| ( opcja )                            | komfortowa z ogrzewaniem | komfortowa z ogrzewaniem |        |
| WYMIARY I WAGA                       |                          |                          |        |
| Długość [mm]                         | 2620                     | 2620                     |        |
| Rozstaw kół [mm]                     | 1140                     | 1140                     |        |
| Wysokość [mm]                        | 2100                     | 2100                     |        |
| Rozstaw osi [mm]                     | 1500                     | 1500                     |        |
| Waga bez obciążników [kg]            | 720 kg                   | 730 kg                   |        |
| Rozmiar kół                          | 23x8.50-12/12.0-16.5     | 23x8.50-12/12.0-16.5     |        |



CMKS Polska Spółka z o.o.  
Stara Wieś  
ul. Jemiołowa 70  
05-830 Nadarzyn  
tel. (22) 739 94 71  
fax. (22) 739 94 72

**CMKS Polska Spółka z o.o.**

[www.cmks.pl](http://www.cmks.pl)

Twój dealer