

Disc-O-Mulch[®] Silver

Agregat talerzowy



Wybór profesjonalistów

Ekskluzywna technologia

Disc-O-Mulch[®] Silver

Koła transportowe

Opony niskociśnieniowe
400/60x15,5

Wózek do wersji półzawieszanej

W opcji dla modeli składanych

Multistop

Ułatwiona regulacja głębokości pracy

Wał T-Sem

Szeroki wybór wałów w zależności od rodzaju gleby

Płyta do rozbijania grud

Regulacja w zależności od warunków pracy

Odległość między rzędami talerzy

980 mm w modelu nieskładanym
1 020 mm w modelu składanym

Łożyska bezobstępne

SR Ø80 w standardzie

Doświadczenie specjalisty

Uniwersalna maszyna do różnych zastosowań.




- + Niezależne talerze z amortyzacją
- + Duży prześwit pod ramą
- + Duży odstęp między belkami=efektywne rozdrabnianie

Zabezpieczenie 3D z efektem vibracji

Dodatni kąt nachylenia i pracy talerzy.

PATENT



- + Wysoka jakość pracy
- + Oszczędność energii
- + Brak nakładu pracy


Podczas pracy :
spirala na spirale



Łożyska b

Największe łożyska
SR = 80 mm

Łożyska kulkowe dwurzędowe,
podwójnie uszczelniane.



Konkurencja

- + Bez nakładu
- + Łożyska szczeln
- + Praca przy w

Intensywna praca i szybkość

Praca do 10 cm

Penetracja: 500 - 600 kg/m

Od 8 do 18 km/h

Talerz skrajny

Dodatkowy talerz wyrównujący

Zestaw ostrzegawczy

Bezpieczeństwo na drodze

Rama

Belka 100x100 mm

Zabezpieczenie sprężynowe 3D®

30x30 mm

Uchwyt do przewodów

Ułatwiona obsługa



Model zawieszany 3 m.
Wał kłatkowy Ø450



Model zawieszany, składany 4,5 m.
Wał kłatkowy Ø526

Talerze ząbkowane

przednie Ø 510 (560 w opcji)
tylne Ø 460 (510 w opcji)

Belka zaczepowa

Kat. 3 w standardzie

Bezobstępne

na rynku



Podział tożyska SRE

pracy
złazne = niezawodność
wysokiej prędkości

Płyta do rozbijania grud

Umieszczona za szeregiem talerzy.



- Dodatkowe rozdrabnianie
- Optymalne wyrównanie
- Regulacja wyrzutu ziemi

Dwie wielkości talerzy

Talerze przednie mają większą średnicę niż talerze tylne.



- Większy prześwit z przodu maszyny
- Lepsze rozdrobnienie z tyłu maszyny
- Jednolite zużycie na dwóch rzędach talerzy

Charakterystyka

ZAWIESZANY	Modele nieskładane			Modele składane	
	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m
Szerokość pracy	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m
Waga (kg) z wałem klatkowym	1 470	1 690	2 110	2 570	3 190
Moc ciągnika (KM)	70 - 110	80 - 130	90 - 140	100 - 150	120 - 170
Ilość talerzy	24+1	28+1	32+1	36+1	48+1

W A Ł Y

Klatkowy Ø450 i Ø526



Flexi-Roll Ø600




V-Sem Ø600



T-Sem Ø620



Flexi-Sem Ø540



439 rue de l'Étang - Beaucé Tel.: +33 (0)2 40 77 40 48 agrisem@agrisem.com
44850 LIGNÉ - FRANCJA Faks: +33 (0)2 40 77 45 45 www.agrisem.com

Twój dealer