

Przeznaczenie:

Przyczepy serii PB przeznaczone są głównie do przewozu bel słomy lub sianokiszonki oraz wykorzystywane tam, gdzie przewozi się ładunki, które wymagają dużych płaskich powierzchni np. palety, skrzynie. Duża powierzchnia ładunkowa platform umożliwia optymalne wykorzystanie nośności przyczepy, co w przypadku bel słomy, które mają dużą objętość przy stosunkowo niskiej masie własnej stanowi najważniejszą zaletę przyczep tego typu.

Wypożazenie standardowe przyczep serii PB: hamulce pneumatyczne dwuobwodowe z regulacją siły hamowania, hamulec postojowy, zawieszenie resorowane na resorach parabolicznych, instalacja oświetleniowa, błotniki kół tylnych, kliny podporowe, składane ściany zaporowe przednia i tylna, regulacja wysunięcia tylnej ściany zaporowej.

DANE TECHNICZNE	PBD 8	PB 11	PBD 13	PB 16
Ładowność techniczna	8 000 kg	11 000 kg	13 000 kg	16 000 kg
Prędkość technicznie dopuszczalna	30/40 km/h	30/40 km/h	30/40 km/h	30/40 km/h
Powierzchnia ładunkowa platformy	15 m²	23 m²	15 m²	23 m²
Długość przestrzeni ładunkowej	6,6 m	9,9 m / 9,6**	6,6 m	9,9 m / 9,6**
Długość całkowita platformy z odsuniętą maksymalnie ścianą tylną	7,45 m	10,75 m	7,45 m	10,75 m
Szerokość platformy ładunkowej	2,45 m	2,45 m	2,45 m	2,45 m
Wysokość podłogi od podłoża	1,1 m	1,1 m	1,33 m	1,33 m
Liczba osi	2	3	2	3
Standardowy rozmiar ogumienia	315/60 R22,5	315/60 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Maksymalny rozmiar ogumienia (40 km/h)	500/50-17	500/50-17	550/60 R22,5	550/60 R22,5
Wypożazenie dodatkowe				
Lakierowanie w kolorach wskazanych przez klienta	+	+	+	+
Zaczeć tylny	+	–	+	–
Hydrauliczne burty boczne	+	+	+	+

* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.
** długość całkowita platformy z hydraulicznymi burtami bocznymi.



PBD 13



PB 16



PB 11



PB 16

Przedstawiciel handlowy

WRZESIEŃ 2014

ZAKŁAD MECHANICZNY
„METALTECH” sp. z o.o.
ul. Orła 6, 78-650 Miroslawiec
fax 67 259 50 35
tel. 67 259 51 76, 67 259 51 12
www.metaltech.com.pl



Przyczepy do przewozu bel typu **PB**

Ściany tylne w przyczepach do bel serii PB i PBD wysuwają się o 850 mm.



Po wysunięciu zabezpieczającej ściany tylnej powiększamy długość platformy, co pozwoli nam na załadunek 34 bel sianokiszonki o $\varnothing$ 1200 mm.



PBD 8 i PBD 13, to przyczepy które można spiąć w zestaw. Jednak pierwsza przyczepa nie może mieć w takim przypadku wysuniętej ściany tylnej. Taki zestaw może przetransportować 40 bel słomy lub sianokiszonki.



PB 11 i BP 16 można doposażyć opcjonalnie w hydrauliczne ramiona zabezpieczające.



Hydrauliczne burty zapewniają bezpieczny transport ładunku do miejsca docelowego. Hydraulicznie podnoszone stalowe ramiona przyczepy, zabezpieczają bele sianokiszonki znacznie szybciej niż manualne spinanie ich pasami transportowymi.



Opuszczone hydrauliczne ramie zabezpieczające pozwala na załadunek przyczepy tradycyjnymi metodami. Drugie ramie podniesione do góry zabezpiecza bele podczas załadunku. Należy jednak pamiętać aby przy podjeżdżaniu przyczepą, podnosić opuszczone ramie na odpowiednią wysokość tak aby nie zahaczył o nierówności podłoża.

